

変圧器仕様書

品名 SG11-500F

構造

外形寸法 : 別添図面による
表示 : 別添図面による

電气的性能 定格

相数 1相 複巻
周波数 50 Hz / 60 Hz
1次電圧 100 V
2次電圧 100 V
2次電流 5 A
容量 500 VA

絶縁抵抗 : 負荷前にてDC500 V絶縁抵抗計で測定し、各巻線間及び巻線と鉄心(ケース、金具)間の絶縁抵抗は100 MΩ以上である事

耐電圧 : 1次巻線と2次巻線、鉄心間にAC50 Hz 10 kVを
2次巻線と鉄芯間にAC50 Hz 3 kVを1分間加えて異常無き事

層間耐電圧 : 2倍 400 Hz 18秒間

電圧偏差 : 定格動作状態において各電圧と定格電圧との許容差は±5 %以内でなければならない

温度上昇 : 定格動作状態で連続動作させ、温度が一定になった時の各巻線及び鉄心の温度上昇は100 °C以下でなければならない

電圧変動率 : 2次無負荷電圧と定格動作状態で定格出力電圧を測定した結果
10 %以下とする

絶縁の種類 : F 種絶縁

周囲条件 : 温度:-10 ~ 40 °C, 湿度:45 ~ 85 %RH
但し、結露・氷結なきこと

その他 : 衝撃波絶縁強度 雷インパルス1次側 30 kV (1.2 / 50 μs)
サージ移行率(コモンモード) -50 dB以下
アレスタ 富士電機製CN5212
P-S間静電シールド付




注1: 定格動作状態とは1次巻線に定格入力電圧を加え、2次巻線の全てに無誘導負荷を接続して、定格出力電流を流した状態をいう




注2: トランスの耐圧試験・絶縁抵抗試験等を行う際は、必ずアレスタを外してから行って下さい

記号	旧図番	事由	年月日	記事
				160
				品番
				068010
△1	A068010	アレスタ機種変更	2011/2/1	
図法	尺度	単位	公差	発行
第3角法				2006/8/1
TOYOZUMI DENGENKIKI CO.,LTD.				図番
				A068010-1 1/2
				製図 検図 承認
				Y.K A.K Y.T

外形寸法図



結線図




低圧電源用アレスタ (SPD) 性能

メーカー・型式	富士電機機器制御(株)・CN5212 クラスII
動作開始電圧	線間・対地間 470 V ± 10 %
電圧防護レベル	線間・対地間 1500 V以下
放電電流 (電流波形8/20 μs)	線間 公称 3 kA 最大 6 kA 対地間 公称 10 kA 最大 20 kA 全放電電流 40 kA
動作表示(故障表示)	LED表示(正常時 赤色LED点灯)

※ アレスタの詳しい仕様や使用方法は同梱の説明書を御参照下さい

ラベル表示



質量 約 11 kg

記号	旧図番	事由	年月日	記事
				160
				品番
				068010
				図番
				A068010-1 2/2
				製図 検図 承認
				Y.K A.K Y.T

TOYOZUMI DENGENKIKI CO.,LTD.